

Auto Labeler A2 Series

빠른 속도, 높은 정밀도, 높은 신뢰도, 넓은 호환성

최상의 PRINTER 탑재

세계 산업현장에서 가장 많이 사용되는 미국 Zebra사의 HIGH PERFORMANCE PRINTER 탑재

안정성

PRINTER를 MAKER에서 출고한 상태로 APPLICATOR에 탑재하므로 MAKER측에서 제시하는 유지보수 지침대로 관리가 가능하여 내구성 및 신뢰도 향상.

- PRINTER를 정방향(DESK TOP) 설치
- PRINTER를 개조하지 않음

부품의 MODULE화

APPLICATOR의 핵심 부품 일체를 MODULE화 하여 유지보수가 편리

CONDITION STATUS DISPLAY

조작반에 장착된 DISPLAY는 APPLICATOR의 동작 상태 및 장애 상태를 항상 표시하여 관리자가 운전 상태를 항상 파악

- CONDITION STATUS
- DIGITAL I/O STATUS
- MATHINE ERROR STATUS
- PRINTER ERROR STATUS

상위 시스템에서 APPLICATOR 동작상태 모니터링

APPLICATOR와 연결된 상위 시스템에서 APPLICATOR 상태 명령어를 이용하여 APPLICATOR의 동작 상태를 파악 할 수 있다.


- CONDITION & ERROR STATUS

부착면의 기울기에 상관없이 완벽한 부착

특수 제작된 LABEL 부착 PAD는 부착면의 기울기 및 틀어짐에 상관없이 부착가능.

환경에 대한 최적의 적응성

별도 옵션에 따라 겨울철 ,여름철 HEATING & COOLING SYSTEM 적용이 가능하여 항상 고품질의 LABEL을 인쇄 할 수 있다.



Zebra Xi4 Series



High Performance Printers



System Configuration

Auto Labeler

Model : S2-ZU

부착속도 : 6 sec./label

Label size : W20~220 x L20~250mm

부착정밀도 : ±0.2mm(외부 공차 “0” mm기준)

부착거리 : 0mm~500mm(VARIABLE STROCK)

FUNCTION

- 조작(수동/자동)
- 재발행
- 동작상태표시
 - LABEL흡착 - LABEL부착 - MAIN AIR
 - DATA RECEIVE - CYCLE OVER
- RESET
- Automatic adjust

Label printer

Model : Zebra Xi4 Series

인쇄방식 : 열전사, 감열방식 겸용

인쇄속도 : 61~254

HEAD밀도(해상도) : 200~300DPI(8~12dot)

인쇄폭 : 110mm ~ 220mm

라벨폭 : 40~120mm

접속방식 : Serial & Parallel & USB 2.0

메모리 : 16MB SDRAM, 4MB FLASH MEMORY

사용분야 : 고밀도바코드인쇄, 그래픽인쇄용

Barcode Label Applicator A2-Series

